Teknik Bilgi Formu

- Yanlı Brinlemeye Karşı Koruma
- Kalsiyum

Shell **Rhodina** *Grease BBZ*

Yüksek performanslı, sentetik teknolojili, sürtünme ve yanlış brinlemeye maruz kalan yataklar için

Shell Rhodina Gres BBZ, aşınma korozyonuna ve yanlış brinlenmeye karşı korumanın gerektiği, çok düşük sıcaklıklar da dahil olmak üzere çetin açıkhava koşulları için özellikle tasarlanmıştır.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Performans, Özellikler & Faydalar

Shell Rhodina BBZ geniş bir sıcaklık aralığında yağlama ve koruma sağlar. Özellikle çok soğuk iklimlerde, düşük sıcaklıklarda sorunsuz operasyona olanak sağlar.

Shell Rhodina BBZ suya karşı çok dirençlidir.

Bu ürün Shell'in uzun süreli tecrübe ve bilgisi baz alınarak, operasyon sırasında veya boştayken kanat yataklarını korumak üzere geliştirilmiştir.

Taşıma ve montaj sırasında meydana gelebilecek yatak arızalarını en aza indirir.

Seçilmiş olan baz yağ ve katıklar gres ve ekipmanın ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

Temel Uygulamalar



- Shell Rhodina BBZ rüzgar türbinlerindeki kanat yatakları gibi spesifik yatakların ve buna benzer uygulamaların yağlanması için tasarlanmıştır. Aşınma ve nem korozyonu ile yanlış brinlemeye karşı koruma sağlar.
- Shell Rhodina Gres BBZ ayrıca buzul şartları gibi çok düşük sıcaklıklardaki yatak opearasyonlarında da kullanılabilir.

Spesifikasyonlar, Onaylar & Tavsiyeler

Ekipman onay ve tavsiyelerinin tam listesi için lütfen yerel Shell Teknik Destek birimine danışınız.

Tipik Fiziksel Özellikler

Özellikler			Metot	Shell Rhodina Grease BBZ
NLGI Katılık				1.5
Renk				Açık Kahve
Sabun Türü				Kalsiyum
Baz Yağ Tipi				Yarı Sentetik
Kinematik Viskozite	@40°C	mm^2/s	IP 71 / ASTM D445	13
Kinematik Viskozite	@100°C	mm^2/s	IP 71 / ASTM D445	3
Cone Penetrasyon Testi	@25°C	0.1 mm	IP 50 / ASTM D217	300
Damlama Noktası		°C	IP 396	145

Bu değerler mevcut üretimin tipik değerleri olup Shell spesifikasyonlarını karşılamak kaydıyla üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Sağlık, Emniyet & Çevre

- **Sağlık ve Emniyet**

  Shell Rhodina Gres BBZ tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanıldığında ve hijyen standartlarının sürekli sağlandığı durumlarda herhangi bir sağlık veya emniyet problemine yol açmamaktadır.

  Ciltle temasından kaçınınız. Kullanım esnasında yağ geçirmez eldiven kullanınız. Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile yıkayınız.

  Sağlık ve Emniyet Kılavuzu, http://www.epc.shell.com/ adresinde bulunan Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nda mevcuttur.

- **Çevreyi Korumak**

  Kullanılmış yağları yetkili bir toplama noktasına götürün. Drenajlara, toprağa veya suya boşaltmayın.

Ek Bilgiler

- **Çalıştığı Sıcaklık Aralığı**

  -55 ^{0}C ile 100 ^{0}C arasındaki uygulamalar için tasarlandı.

- **Tavsiye**

  Burada ele alınmyan uygulamalar ile ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir.