技术数据表

以前 已知 As: **壳牌动力施 TA**

# Shell Spirax *S2 ATF D2*

***高性能自动变速箱油，公路卡车和汽车动力转向液压油***

适用于许多轿车和重型自动变速箱的高质量传动液，应用于动力转向液压流体。

**DESIGNED TO MEET** CHALLENGES

## 性能优势

- **改善摩擦特性**
  使汽车变速箱系统实现持续、可靠、平稳和无故障运行。
- **极高抗氧化性**
  可防止润滑油变质并保持汽车变速箱清洁。
- **卓越的剪切稳定性**
  精选的粘度指数改进剂确保壳牌施倍力S2 ATF D2长期保持稳定。
- **可靠抗磨损保护**
  有效的保护要求使用寿命较长的齿轮和液压泵等持续工作部件。

- 轿车自动变速箱
- 重型卡车自动变速箱
- 部分非公路车辆变速箱
- 动力转向装置
- 液压动力系统

## 技术规格与认证

- 适用于性能要求为Dexron IID类型流体的场合。
- 适用于规定应用Allison C-4类型流体的场合。

关于全部设备认证和推荐信息，请咨询您当地的壳牌技术热线。

## 主要应用



## 典型数据

| 属性 | | | 方法 | Shell Spirax ATF D2 |
|---|---|---|---|---|
| 运动粘度 | @40°C | cSt | ISO 3104 | 34.6 |
| 运动粘度 | @100°C | cSt | ISO 3104 | 7 |
| 粘度指数 | | | ISO 2909 | 140 |
| 密度 | @15°C | kg/l | ISO 12185 | 0.849 |
| 闪点(COC) | | °C | ISO 2592 | 189 |
| 倾点 | | °C | ISO 3016 | -45 |

以上数据是当前产品典型值。今后每批产品的数据可能会在壳牌质量标准容许范围内有所浮动。

## 健康、安全与环境

- **健康与安全**

壳牌施倍力S2 ATF D2若是在建议场合正确使用，并保持良好个人卫生和劳动保护措施，油品不会对健康和安全造成危害。

避免皮肤接触，处理废油时要戴隔离手套，一旦皮肤粘上油品，要立刻用肥皂水和清水冲洗。

相应材料安全数据表中提供了健康与安全指南，该资料可查询壳牌网站http://www.epc.shell.com/。

- **环境保护**

  如需处理使用过的油品，请您送至当局指定的回收点，不可将其排入下水道、土壤或水中。

## 附加信息

- **建议**

  本宣传单中未提及的应用建议，可向壳牌销售代表咨询。